

◎大手町三井ホール トラス荷重量について

【各バトン、TR共通として】

HP記載の荷重量は全て**モーターケーブルを含めた荷重量**となっています。

そのため、各トラス・バトンともに**下げ切りの荷重表示と、上げ切りの荷重表示で約40～80kg前後の荷重差が出ます。**

トラスを下げた吊り込みの段階で荷重量をクリアしていても、上げた時に荷重オーバーになってしまうということがありますのでご注意ください。

【昇降盤の荷重表記に関して】

昇降盤の荷重表記に関しまして、作業に支障が出ない程度ではあります但し多少の誤差がございます。

昇降盤の表記はあくまでも目安とするようにして下さい。

ちなみに、**荷重オーバーになると赤い警告表記がでます。**こちらは正確な警告なので、もし出てしまった場合は荷重を減らすようにして下さい。

○1～3トラス [HP表記：540kg]

- ・耐荷重量 → 常設機材含めて**450kg**程度までならば安全に吊り込みが可能。
- ・持ち込み機材の追加等について → 常設が各トラス約200kg前後のため、**+250kg程度**であれば追加が可能。

○1～10バトン(3バトンは除く) [HP表記：270kg]

- ・耐荷重量 → 常設機材含めて**220kg**程度までならば安全に吊り込みが可能。
- ・持ち込み機材の追加等について → それぞれの常設分を除いた重量を計算。

【各バトン追加可能荷重量※常設仕込み時】

照明バトン(1)・(2)	約70kgまで
照明バトン(4)	約100kgまで
照明バトン(5)	約50kgまで
照明バトン(6)	約100kgまで
照明バトン(7)・(9)	約200kg弱まで
照明バトン(8)・(10)	約160kgまで

※常設・捨て吊りの移動機材重量を含む。

あくまでも目安ですので各自様子を見ながらご対応頂けると幸いです。

○3バトン上下[HP表記：125kg]

- ・持ち込み機材の追加等について → **+60kg程度**であれば追加が可能。
構造上偏りやすいバトンのため、バランスを考えてなるべく均等に吊り込むように注意。

2021.4.18 現在